



Veelzijdige dimbare 19" LED Industriële Monitor in vele uitvoeringen

Deze Nirolo 19" monitor is vanwege de gevarieerde input mogelijkheden toepasbaar in de meest uiteenlopende omstandigheden. Het is standaard volledig dimbaar, geschikt voor scheepvaart, industriële toepassingen of controle kamers. Tevens toepasbaar als CCTV scherm. Het scherm heeft een degelijke metalen behuizing. Modulair samen te stellen in iedere gewenste uitvoering: inbouw, achterbouw, panelmount, rackmount, flushmount, glassmount, glassmount met PCAP touch, opbouw en bureau model. Optioneel leverbaar met SAW Touch, resistieve touch, infra rood (IR Touch) en PCAP Projected Capacitive touch. Keuze uit diverse typen beschermingsglas. Optioneel sunlight readable, leesbaar bij direct zonlicht.

Specificaties

Beeld grootte / formaat	19" LED, 5:4, active area 376,3 x 301,1 mm
Brightness, candela/m2	250
Contrast	800:1
Resolutie	1280 x 1024
Response tijd (ms)	5 ms
Beeldhoek, H/V	170/160 of 178 /178 extra grote kijkhoek
Aantal kleuren	16,7M
Aansluitingen	DVI, VGA, HDMI, BNC
Voeding	Interne voeding, universeel auto sensing AC90 tot 260V, 50/60 Hz
Stroomverbruik	32,5 W (stand-by 2W)
Auto setup	Ja, via OSD
Speakers	Optioneel
Beschermingsglas	Optioneel, standaard en anti-reflectie beschermingsglas
Touch paneel	SAW, resistief, infra rood en PCAP Projected Capacitive touch.
Dimming	Standaard 0 tot 100% volledige dim functie
Sunlight readable	Optioneel
Netto gewicht	6 kg
Afmetingen zonder voet	425 x 352 x 61 mm
Kleur van behuizing	Zwart
VESA mount	100 mm
IT certificaten	FCC, CE
Garantie	Drie jaar

Nirolo Professional Displays B.V.

Ippelseweg 15 b
4255 HW Nieuwendijk NL
+31 (0)183-505064
www.nirolo.nl

WIJZIGINGEN IN SPECIFICATIES VOORBEHOUDEN

Achterbouw versie wordt standaard geleverd met montage beugels