

Nirolo Professionele monitoren

RVS IP66 monitoren



IP66 monitoren, voor -en achterzijde, uitgevoerd in RVS behuizing.
Speciaal ontwikkeld voor gebruik in industriële ruimtes.
Voorzien van anti- reflectie beschermingsglas.

In opbouw, flushmount of panelmount uitvoering.

Specificaties	IP66 monitoren.			
Artikel nummer	NI-FCH2405-IP66	NI-FCH2705-IP66	NI-FCH3205-IP66	NI-FCH4205-IP66
Beeld grootte	24"	27"	32"	42"
Resolutie	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080
OSD in front	Nee	Nee	Nee	Nee
Kleuren	16,7M	16,7M	16,7M	16,7M
Contrast	1000:1	1000:1	3000:1	3000:1
Brightness	300cd/m ²	300cd/m ²	350cd/m ²	350cd/m ²
Beeldhoek	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Responsetijd	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms
Dimming (optioneel)	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
Aansluitingen input en output				
Speakers	Nee	Nee	Nee	Nee
Inputs	DVI/VGA/HDMI	DVI/VGA/HDMI	DVI/VGA/HDMI	DVI/VGA/HDMI
Video	BNC	BNC	BNC	BNC
Bediening	OSD in achterzijde	OSD in achterzijde	OSD in achterzijde	OSD in achterzijde
Behuizing	RVS volledig IP66	RVS volledig IP66	RVS volledig IP66	RVS volledig IP66
Max bedrijfstemp.	0 -50 graden Celsius	0 -50 graden Celsius	0 -50 graden Celsius	0 -50 graden Celsius
Max luchtvochtigheid	10 - 90%	10 - 90%	10 - 90%	10 - 90%
Branduren	35000	35000	35000	35000
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Voeding	Externe adapter	Externe adapter	Externe adapter	Externe adapter
Stroomverbruik	42W	61W	73W	141W
Stroomverbr.(standby)	1W	1W	1W	1W

Overige beschikbare opties:

Diverse touch sensors.

High Brightness.

Sunlight readable.

Motion sensor, Light sensor, Auto-dimming.

Panelmount uitvoering

Temperatuur sensor

Nirolo Professional Displays B.V.

Ippelseweg 15 b

4255 HW Nieuwendijk NL

+31 (0)183-505064

www.nirolo.nl

WIJZIGINGEN IN SPECIFICATIES VOORBEHOUDEN